

PROJOLLY ECO в 18 цветных ОТДЕЛКАХ с штриховым кодом EAN CODE облегчает кладку, устраняя фактор хрупкости в производстве керамических изделий (плитку). Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Производится из ударопрочного нетоксичного сертифицированного ПВХ. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях.

Имеются капсулы и трехосные соединения для внутренних и наружных углов. (исключаются отделки № 12 и 13).



ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 80шт. - 216 Лин.М

Артикул	Н мм
PJE 06 ...	6
PJE 08 ...	8
PJE 10 ...	10



ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 80шт. - 216 Лин.М

Артикул	Н мм
PJE 07 ...	7
PJE 09 ...	9

Артикулы не продаются по одному

Цвета, имеющиеся в наличии: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18 (по запросу также и 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-0106 при минимальном заказе на 5400 Лин.М).

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJE 06... (выбранный цвет Белый) PJE 06-01.

Артикулы не продаются по одному


ВАРИАНТЫ ПРОИЗВОДСТВА
МИНИМАЛЬНЫЕ 5400 Лин.М каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать сроки поставки)

Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 0106 при минимальном заказе на 5400 Лин.М.

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJE 07 - ... (выбранный цвет Белый) PJE 07-01.

PROJOLLY ECO

ТВЕРДАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)
18 цветов




ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1: Выберите PROJOLLY ECO нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. 2: Нанесите клей на место, куда будет прилагаться профиль. 3: Приложите и подравняйте профиль, срезаемый до необходимой длины, прижмите перфорированное ребро к клею. 4: Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. 5: Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 5400 Лин.М каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)



КАПСУЛЫ и ТРЕХОСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ОКРАШЕННАЯ ПЛАСТМАССА

ОКРАШЕННАЯ ПЛАСТМАССА

Артикул	Н мм	упак. 20 шт.	упак. 5 шт.
CPJE 06.../... (наружные)	6		
CPJE 08.../... (наружные)	8		
CPJE 10.../... (наружные)	10		

НАРУЖНЫЕ КАПСУЛЫ



Артикулы не продаются по одному

Цвета, имеющиеся в наличии: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18 (нет в наличии 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-0106). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: CPJE 06.../... (выбранный цвет Белый) CPJE 06-01/20.